

Einbau-WC für öffentliche Gebäude



Das Einbau-WC-FLEXI KIT von Hering ist eine sehr gute Lösung zum nachträglichen Einbau von WC-Anlagen mit automatischen Reinigungs- und Hygienefunktionen in neu geplante oder bestehende öffentliche Gebäude. Es handelt sich um eine werkseitig montierte, zur direkten Inbetriebnahme vorbereitete WC-Raumzelle aus wärmeisolierten Sandwich-Elementen. Durch diese standardisierte vorgefertigte Bauweise ergibt sich ein sehr geringer Planungs- und Montageaufwand. Die Raumzelle wird einfach in die Einbauöffnung des Gebäudes eingeschoben. Durch die ansprechende



Einfache Montage: Die vorbereitete WC-Raumzelle wird in die Einbauöffnung eingeschoben.



Nach dem Einbau: Die optisch ansprechende Edelstahl Frontseite mit Eingangstür und Bedienpaneel.

Edelstahl-Frontseite mit Eingangstür und Bedienpaneel wird diese später vollständig verschlossen.

Im Innenraum ist die FLEXI KIT im Wand-, Boden- und Deckenbereich komplett mit Edelstahl verkleidet. Alle Sanitärobjekte sind ebenfalls aus Edelstahl. Dies bietet ein hohes Maß an Hygiene und Vandalismusresistenz. Komplettiert wird diese Bauweise

durch eine weitere Besonderheit. Im Bereich des WC-Topfes befindet sich eine im Boden eingelassene spülbare Bodenwanne. Zudem ist FLEXI KIT mit einer vollautomatischen Sitzbrillenreinigung erhältlich. Diese computergesteuerten Reinigungseinheiten garantieren eine saubere Anlage vor jeder Nutzung. FLEXI KIT gibt es in den unterschiedlichen Größen Barrierefrei und Standard. Die barrierefreie Ausführung für den öffentlichen Raum hat die Abmessungen L = 2,78 m x B = 2,60 m. Die Standardvariante ist für extrem kleine Räume geeignet. Ihre Abmessung beträgt lediglich L = 1,74 m x B = 1,50 m. Bei optionaler Ausstattung mit vollautomatischer Sitzbrillenreinigung verlängert sich das Einbaumaß beider Varianten um je ca. 50 cm. Weitere Informationen unter: wcanlagen@hering-bau.de. ●